


Berekening rookkanaalconfiguratie met Balanced Flue Equivalent (BFE)

Omschrijving	Lengte / vorm	BFE-coëfficiënt
Verticale lengte	0,25 M	0,25
	0,50 M	0,5
	1,00 M	1
Horizontale lengte	0,25 M	-0,25
	0,50 M	-0,5
	1,00 M	-1
Bocht	30°	-0,3
	45°	-0,5
	90°	-1
Verkleiner		0
Verticale uitlaat		0
Horizontale uitlaat		0



Rekenvoorbeeld:


Berekening:

1	1m verticaal
-1	bocht 90°
-1	1m horizontaal
-1	bocht 90°
1	1m verticaal
1	1m verticaal
1	1m verticaal
1	1m verticaal
0	verticale uitlaat

BFE = 2

AVENUE MF 1050-75 GHE
NG

Rookkanaal 100/150
met rookremmerplaat



	NG						LPG					
	80/125			80/125								
	zonder rookremplaat			met rookremplaat								
AVN+ 700-60 1S/2S/3S	-3,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00						
AVN+ 800-40 1S/2S/3S	-3,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00						
	100/150			100/150			100/150			100/150		
	zonder rookremplaat			met rookremplaat			zonder rookremplaat			met rookremplaat		
AVN+ 700-60 1S/2S/3S	-4,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00	-4,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00
AVN+ 800-40 1S/2S/3S	-4,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00	-4,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00
AVN 800-75 1S/2S/3S	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00
AVN 900-60 1S/2S/3S/T	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00
AVN 1050-40 1S/2S/3S	-3,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00	-2,00	BFE	-0,25	0,00	BFE	+12,00
AVN 1050-40 T	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00
AVN 1050-60 1S/2S/3S	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00
AVN 1050-75 1S/2S/3S	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00
AVN 1300-40 1S/2S/3S	+3,00	BFE	+3,75	+4,00	BFE	+12,00	+3,00	BFE	+3,75	+4,00	BFE	+12,00
AVN 1300-60 1S/2S/3S	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00	0,00	BFE	+0,75	+1,00	BFE	+12,00
AVN 1600-40 1S/2S/3S	+3,00	BFE	+3,75	+4,00	BFE	+12,00	+3,00	BFE	+3,75	+4,00	BFE	+12,00
AVN L 1300-95 1S	+3,00	BFE	+3,75	+4,00	BFE	+12,00	+3,00	BFE	+3,75	+4,00	BFE	+12,00
	130/200			130/200			130/200			130/200		
	zonder rookremplaat			met rookremplaat			zonder rookremplaat			met rookremplaat		
				130/200						130/200		
				+ diafragma Ø70 / 80 / 90						+ diafragma Ø70 / 80 / 90		
AVN 800-75 1S/2S/3S	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00
AVN 900-60 1S/2S/3S/T	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00
AVN 1050-40 1S/2S/3S	-8,00	BFE	-3,25		-3,00	BFE +12,00	-7,00	BFE	-2,25		-2,00	BFE +12,00
AVN 1050-40 T	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00
AVN 1050-60 1S/2S/3S	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00
AVN 1050-75 1S/2S/3S	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00
AVN 1300-40 1S/2S/3S	-4,00	BFE	-0,25	0,00	BFE +2,75	+3,00 BFE +12,00	-4,00	BFE	-0,25	0,00	BFE +2,75	+3,00 BFE +12,00
AVN 1300-60 1S/2S/3S	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00	-5,00	BFE	-0,25		0,00	BFE +12,00
AVN 1600-40 1S/2S/3S	-3,00	BFE	-0,25	0,00	BFE +2,75	+3,00 BFE +12,00	-3,00	BFE	-0,25	0,00	BFE +2,75	+3,00 BFE +12,00
AVN L 1300-95 1S	-3,00	BFE	-0,25	0,00	BFE +2,75	+3,00 BFE +12,00	-3,00	BFE	-0,25	0,00	BFE +2,75	+3,00 BFE +12,00